

Määrittelykset

Malli	G2020HD
Näytön tyyppi	20" aktiivi TFT-laajakangasnäyttö
Diagonaalisesti näytettävissä	508,1 mm
Natiivi(maksimi)resoluutio	1600 x 900
Värit	16,7 miljoonaa
Kontrasti / Kirkkaus	1000:1 / 250 cd/m ²
Dynaaminen kontrastisuhde	40000: 1 (tyypillinen)
Vasteaika	5 ms
Katselukulma (vasen/oikea, ylös/alas)	160, 160 (CR _≥ 10)
Vaakas. Taajuus (kHz)	24 - 83 kHz monitaajuusnäyttö
Pystys. Taajuus (Hz)	50 - 76 Hz käyttötavat näiden parametrien puitteissa
Kuvadiagnostiikka	Digitaalinen, OSD-ruutunäyttötekniikka, AUTOMAATTINEN-näppäin (automaattinen kuva-asetus)
Ohjaimet	5 painiketta ja AUTOMAATTI-näppäin.
Virranhallintatila	VESA DPMS, EPA
Maks. virrankulutus	28 W
Virransäästötila	< 1 W
	 This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Sisääntulosignaali	Analoginen RGB, 0,7 V +/-5%, positiivinen polariteetti 75 ohmin tuloimpedanssilla
	Digitaalinen DVT TMDS, 600 mV kullekin differentiaaliselle linjalle, positiivinen polariteetti 50 ohmin tuloimpedanssilla
Synkronointi	Erilliset vaaka- ja pystysynkronoinnit, polariteetiton TTL-taso, SOG (Komposiitti-SYNC vihreällä)
Lämpötila (käytössä)	0 °C - 40 °C
Ilmankosteus (käytössä)	10% - 90%
Käyttöjännite	Automaattisesti kytkeytyvä virransyöttötila, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz
Mitat (K x L x H)	356,6 x 476,8 x 164,9 mm
Paino	3,9 kg