

Specifikationer

Model	G2020HDA
Skærmtype	20" bredformat, aktiv, TFT
Diagonal visningslængde	508,1 mm
Indbygget (maks.) opløsning	1600 x 900
Farver	16,7 million
Kontrast/lysstyrke	1000:1 / 250 cd/m ²
Dynamisk kontrastforhold	40000: 1 (typisk)
Svartid	5 ms
Visningsvinkel (venstre/højre, op/ned)	160, 160 (CR _≥ 10)
Hor. Frekvens (KHz)	24 - 83 kHz Multifrekvensskærm
Ver. Frekvens (Hz)	50 - 76 Hz-tilstand inden for disse parametre
Billeddiagnostik	Analog, OSD-teknologi, AUTO-taste (automatisk billedindstilling)
Kontroller	5 knapper og AUTO-taste.
Strømstyring	VESA DPMS, EPA
Maks. strømforbrug	28 W
Strømbesparelsestilstand	< 1 W
	 This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Inputsignal	Analog RGB, 0,7 Volts +/-5%, positiv polaritet ved 75 ohm inputimpedans
Synkronisering	Separat vandrette og lodrette synkroniseringer, polaritetsfrit TTL-niveau, SOG (Composite SYNC ved grøn)
Temperatur (drift)	0 °C - 40 °C
Luftfugtighed (drift)	10% - 90%
Driftsspænding	Automatisk omskiftet strømforsyningstilstand, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz
Mål (H x B x D)	356,6 x 476,8 x 164,9 mm
Vægt	3,9 kg