

Spesifikasjoner

Modell	G2020HDA
Skjermtype	20" bredskjermformat, aktiv, TFT
Synlig diagonal	508,1 mm
Innebygd (maksimal) oppløsning	1600 x 900
Farger	16,7 millioner
Kontrast/lysstyrke	1000:1 / 250 cd/m ²
Dynamisk kontrastforhold	40000: 1 (typisk)
Responstid	5 ms
Visningsvinkel (venstre/høyre, opp/ned)	160, 160 (CR _≥ 10)
Hor. frekvens (KHz)	24 - 83 kHz multifrekvensmonitor
Ver. frekvens (Hz)	50 - 76 Hz-moduser med disse parameterne
Bilddiagnostikk	Digital, OSD-teknologi, AUTO-tast (automatisk bildeinnstilling)
Kontroller	5 knapper og AUTO-tast.
Strømstyring	VESA DPMS, EPA
Maks. strømforbruk	28 W
Strømsparingsmodus	< 1 W
	 This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Inndatasignal	Analog RGB, 0,7 volt +/-5%, positiv polaritet ved 75 ohm inngangsimpedans
Synkronisering	Separer horisontal og vertikal synkronisering, polaritetsfritt TTL-nivå, SOG (Composite "SYNC on green")
Temperatur (drift)	0 °C - 40 °C
Luftfuktighet (drift)	10% - 90%
Driftsspenning	Automatisk strømforsyning i svitsjet modus, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz
Dimensjoner (H x B x D)	356,6 x 476,8 x 164,9 mm
Vekt	3,9 kg