

Modelo	G2020HDA
Tipo Visor	20 polegadas, activo, TFT
Visível na diagonal	508,1 mm
Resolução Nativa (máxima)	1600 x 900
Cores	16,7 milhões
Contraste / Brilho	1000:1 / 250 cd/m ²
Taxa de Dynamic Contrast (Contraste Dinâmico)	40000:1 (tipica)
Resposta time	5 ms
Ângulo de visão (esquerda/direita, para cima/para baixo)	160, 160 (CR _≥ 10)
Freq. Horizontal (KHz)	24 - 83 kHz Monitor Multifrequência
Freq. Vertical (Hz)	50 - 76 Modos Hz dentro destes parâmetros
Diagnóstico de imagem	Analógico, Tecnologia OSD, "AUTO key" (definição automática de imagem)
Controlos	5 botões e "AUTO key"
Gestão de corrente	VESA DPMS, EPA
Consumo máximo de energia	28 W
Modo de poupança de energia	< 1 W
	 This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Sinal de Entrada	RGB analógico, 0,7 Volts +/-5%, polaridade positiva a uma impedância de entrada de 75 ohm
Sincronização	Sincronizações horizontais e vertical separadas, nível TTL despolarizado, SOG (Sincr. composta no verde)
Temperatura (em funcionamento)	0 °C - 40 °C
Humidade do Ar (em funcionamento)	10% - 90%
Voltagem para Operar	Modo de troca automática de alimentação de tensão, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz
Dimensões (H x W x D)	356,6 x 476,8 x 164,9 mm
Peso	3,9 kg