

Specifiche tecniche

Modello	G2220HD
Tipo schermo Diagonale visibile Risoluzione nativa (massima) Colori Contrasto/Luminosità Rapporto Dynamic Contrast Tempo di risposta Angolo di osservazione (sinistra/destra, alto/basso)	21,5" Widescreen, attivo, TFT 547 mm 1920 x 1080 16,7 milioni 1000:1 / 300 cd/m ² 40000:1 (tipico) 5 ms 170, 160 (CR _≥ 10)
Frequenza O. (KHz) Frequenza V. (Hz)	Monitor multifrequenza 24 - 83 kHz Modalità 50 - 76 Hz entro tali parametri
Diagnostica immagine Controlli	Tecnologia OSD digitale, "AUTO key" (impostazione automatica dell'immagine) 5 pulsanti e "AUTO key"
Risparmio energetico Massimo consumo energetico Modalità di risparmio energetico	VESA DPMS, EPA 42 W < 1 W  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Segnale di input Sincronizzazione	RGB analogico, 0.7 Volts +/-5%, polarità positiva a impedenza in ingresso 75 ohm DVT TMDS digitale, 600mV per ciascuna linea differenziale, polarità positiva a impedenza in ingresso 50 ohm Sincronizzazione orizzontale e verticale separate, livello TTL senza polarità, SOG (Composite SYNC su verde)
Temperatura (operativa) Umidità aria (operativa)	0 °C - 40 °C 10 % - 90 %
Tensione operativa Dimensioni (A x L x P) Peso	Alimentatore a commutazione automatica, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz 390,6 x 509,6 x 174,9 mm 4,0 kg