

# 规格

| 型号             | G2220HD                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示类型           | 21.5" 宽屏幕, active, TFT                                                                                                                                                                        |
| 可视对角线          | 547 mm                                                                                                                                                                                        |
| 自然 (最大) 分辨率    | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                   |
| 颜色             | 1670 万种                                                                                                                                                                                       |
| 对比度            | 典型值 : 1000:1<br>最小值 : 600:1                                                                                                                                                                   |
| 亮度             | 典型值 : 300 cd/m <sup>2</sup><br>最小值 : 240 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                    |
| 动态对比率          | 典型值 : 40000:1                                                                                                                                                                                 |
| 响应时间           | 典型值 : 5 ms<br>最大值 : 8 ms                                                                                                                                                                      |
| 视角 (左/右, 上/下)  | 典型值 : 170/160 (CR≥10)<br>最小值 : 150/140 (CR≥10)                                                                                                                                                |
| 水平频率 (KHz)     | 24 - 83 kHz 多频显示器                                                                                                                                                                             |
| 垂直频率 (Hz)      | 使用这些参数时为 50 - 76 Hz 模式                                                                                                                                                                        |
| 图像诊断           | 数字化, OSD 技术, "AUTO" 键 (自动图像设置)                                                                                                                                                                |
| 控件             | 5 个按钮和 "AUTO" 键                                                                                                                                                                               |
| 电源管理           | VESA DPMS, EPA                                                                                                                                                                                |
| 最大功耗           | 42 W                                                                                                                                                                                          |
| 节能模式           | < 1 W<br> This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1. |
| 输入信号           | 模拟 RGB, 0.7 伏特 +/-5%, 75 欧姆输入阻抗时正极<br>数字 DVT TMDS, 每条差分线路 600mV, 50 欧姆输入阻抗时正极                                                                                                                 |
| 同步化            | 单独的水平 and 垂直同步, 无极性 TTL 电平, SOG (绿同步)                                                                                                                                                         |
| 温度 (操作)        | 0 °C - 40 °C                                                                                                                                                                                  |
| 空气湿度 (操作)      | 10% - 90%                                                                                                                                                                                     |
| 工作电压           | 自动关闭模式电源, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz                                                                                                                                                        |
| 尺寸 (H x W x D) | 390.6 x 509.6 x 174.9 mm                                                                                                                                                                      |
| 重量             | 4.0 kg                                                                                                                                                                                        |

☞ 为了继续改良产品，BenQ 公司保留变更产品规格而不另行通知的权利。本文件中的信息如有变更，恕不另行通知。