

المواصفات

الموديل	G2220HDA
نوع جهاز العرض الجزء المرئي قطرياً (الحد الأقصى) للدقة الأصلية الألوان التباين/السطوع نسبة Dynamic Contrast (التباين الحيوي) وقت الاستجابة زاوية المشاهدة (يسار/يمين، أعلى/أسفل)	شاشة مسطحة TFT، 21.5" مقاس عريضة شاشة 547 mm 1080×1920 16.7 مليون 1000 : 1 / 300 م ² 40000:1 (الأمثل) 5 ملي ثانية 160/170 (CR≥10)
التردد الأفقي (كيلو هرتز) التردد الرأسي (هرتز)	24 – 83 كيلو هرتز شاشة متعددة الترددات أنماط 50-76 هرتز في حدود هذه المعلمات
تشخيص الصورة مفاتيح التحكم	تمائلي ، تقنية العرض على الشاشة OSD ، AUTO key (إعدادات الصورة تلقائياً) 5 مفاتيح و AUTO key
إدارة الطاقة الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة استهلاك وضع الاستعداد	EPA ، VESA DPMS 42 وات كحد أقصى W 1>  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
إشارة الدخل المزامنة	تناظري RGB ، 0.7 فولت 5%+/- ، قطبية موجبة عند معاوقة إدخال 75 أوم فصل التزامات الأفقية والرأسية، مستوى TTL بدون معاوقة، SOG (SYNC مكون على الأخضر)
درجة حرارة (التشغيل) رطوبة الهواء (التشغيل)	0 درجة مئوية – 40 درجة مئوية 10% - 90%
فولتية التشغيل الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع) الوزن	وحدة تزويد طاقة أوتوماتيكية، 100 – 240 فولت، 50 / 60 هرتز 3 +/- هرتز 390.6 × 509.6 × 174.9 مم 4.0 كجم