

# 사양

| 모델                            | G2220HDA                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디스플레이 종류                      | 21.5" 와이드 스크린 , 활성 , TFT                                                                                                                                                             |
| 보기 가능한 대각선                    | 547 mm                                                                                                                                                                               |
| 기본 ( 최대 ) 해상도                 | 1920 x 1080                                                                                                                                                                          |
| 색                             | 16.7 백만                                                                                                                                                                              |
| 대비 / 밝기                       | 1000:1 / 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |
| Dynamic Contrast ( 동적 대비 ) 비율 | 40000:1 ( 일반 )                                                                                                                                                                       |
| 응답 시간                         | 5 ms                                                                                                                                                                                 |
| 보기 각도(왼쪽/오른쪽, 위로/아래로)         | 170, 160 (CR≥10)                                                                                                                                                                     |
| 수평 주파수 (KHz)                  | 24 - 83 kHz 멀티 주파수 모니터                                                                                                                                                               |
| 수직 주파수 (Hz)                   | 이 매개 변수 내 50 - 76 Hz 모드                                                                                                                                                              |
| 이미지 진단                        | 아날로그 , OSD 기술 , AUTO key ( 이미지 자동 설정 )                                                                                                                                               |
| 컨트롤                           | 단추 5 개와 AUTO key                                                                                                                                                                     |
| 전원 관리                         | VESA DPMS, EPA                                                                                                                                                                       |
| 전원 최고 소모 시                    | 42 Watt                                                                                                                                                                              |
| 전원 절약 모드 시                    | < 1 Watt                                                                                                                                                                             |
|                               |  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1. |
| 입력 신호                         | 아날로그 RGB, 0.7V +/-5%, 75ohm 입력 임피던스에서 양극성                                                                                                                                            |
| 동기화                           | 수평 및 수직 동기화 별도 , 극성 프리 TTL 레벨 , SOG( 녹색일 때 콤포지트 동기 )                                                                                                                                 |
| 온도 ( 작동 )                     | 0 °C - 40 °C                                                                                                                                                                         |
| 습도 ( 작동 )                     | 10% - 90%                                                                                                                                                                            |
| 작동 전압                         | 자동으로 스위치가 작동되는 모드의 전원 공급 장치입니다 . 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz                                                                                                                        |
| 치수 (H x W x D)                | 390.6 x 509.6 x 174.9 mm                                                                                                                                                             |
| 무게                            | 4.0 kg                                                                                                                                                                               |