

## Dane techniczne

| Model                                                                                                                                                                                                                                      | G2220HDA                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ ekranu<br>Widoczna przekątna ekranu<br>standardowa (maksymalna)<br>rozdzielczość<br>Kolory<br>Kontrast/ Jaskrawość<br>Współczynnik Dynamic Contrast<br>(Kontrast dynamiczny)<br>Czas reakcji<br>Kąt widzenia (lewo/prawo,<br>góra/dół) | Szerokoekranowy monitor 21,5", aktywny, TFT<br>547 mm<br>1920 X 1080<br>16,7 milliona<br>1000:1 / 300 cd/m <sup>2</sup><br>40000:1 (średnio)<br>5 ms<br>170, 160 (CR <sub>≥</sub> 10)                                                                                                |
| Częstotliwość pozioma (kHz)<br>Częstotliwość pionowa (Hz)                                                                                                                                                                                  | 24 - 83 kHz wiele częstotliwości monitora<br>50 - 76 Hz tryby mieszczące się w zakresie parametrów                                                                                                                                                                                   |
| Diagnostyka obrazu<br>Elementy sterujące                                                                                                                                                                                                   | Analogowy, technologia menu ekranowego OSD,<br>AUTO key (automatyczna regulacja obrazu)<br>5 przycisków i AUTO key                                                                                                                                                                   |
| Zarządzanie energią<br>Maksymalny pobór mocy<br>Tryb oszczędzania energii                                                                                                                                                                  | VESA DPMS, EPA<br>42 W<br>< 1 W<br><div>            This product complies with ENERGY STAR®<br/>           Program Requirements for Computer Monitors.<br/>           Version 4.1.         </div> |
| Sygnał wejściowy<br>Synchronizacja                                                                                                                                                                                                         | Analogowy sygnał RGB, 0,7 V +/-5%, polaryzacja<br>dodatnia, impedancja wejściowa 75 omów<br>Odrębna synchronizacja pozioma i pionowa,<br>poziom TTL bez polaryzacji, SOG (Composite<br>SYNC on green – synchronizacja złożona w syg-<br>nale koloru zielonego)                       |
| Temperatura pracy<br>Wilgotność powietrza pracy                                                                                                                                                                                            | 0 °C - 40 °C<br>10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Napięcie prądu<br>Wymiary(W x Sz x Gł)<br>Ciężar                                                                                                                                                                                           | Automatycznie przełączane tryby zasilania<br>100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz<br>390,6 x 509,6 x 174,9 mm<br>4,0 kg                                                                                                                                                                      |