

Specificații

Model	G2220HDA
Tip afișaj	21,5" cu ecran lat, activ, TFT
Diagonală vizibilă	547 mm
Rezoluție nativă (maximă)	1920 x 1080
Culori	16,7 milioane
Contrast / Luminozitate	1000:1 / 300 cd/m ²
Rată Dynamic Contrast	40000:1 (tipic)
Timp de răspuns	5 ms
Unghi de vizionare (stânga/dreapta, sus/jos)	170, 160 (CR _≥ 10)
Frecvență orizontală (Khz)	Monitor multi-frecvență 24 - 83 kHz
Frecvență verticală (hz)	Moduri între 50 - 76 Hz
Diagnosticare imagine	Analog, tehnologie OSD, tastă AUTO (setarea automată a imaginii)
Comenzi	5 butoane și tasta AUTO
Gestionare energie	VESA DPMS, EPA
Consum maxim de energie	42 W
Consum în modul standby	< 1 W
	 This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Semnal de intrare	RGB analog, 0,7 volți +/-5%, polaritate pozitivă la impedanță de intrare de 75 ohmi
Sincronizare	Sincronizare orizontală și verticală separată, nivel TTL fără polaritate, SOG (SYNC compozit pe verde)
Temperatură (funcționare)	0 °C - 40 °C
Umiditate ambientală (funcționare)	10% - 90%
Tensiune de funcționare	Sursă de alimentare comutată automată, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz
Dimensiuni (Î x L x A)	390,6 x 509,6 x 174,9 mm
Greutate	4,0 kg