

المواصفات

الموديل	G2410HD
نوع جهاز العرض الجزء المرئي قطرياً (الحد الأقصى) للدقة الأصلية الألوان التباين/السطوع نسبة Dynamic Contrast (التباين الحيوي) وقت الاستجابة زاوية المشاهدة (يسار/يمين، أعلى/أسفل)	شاشة مسطحة TFT، 23.6" مقاس عريضة شاشة 598.1 mm 1080×1920 16.7 مليون 1000 : 1 / 300 م ² 1:40000 (ل الأمث) 5 ملي ثانية 2 ملي ثانية (GTG) 160/170 (CR≥10)
التردد الأفقي (كيلوهرتز) التردد الرأسي (هرتز)	24 – 83 كيلو هرتز شاشة متعددة الترددات أنماط 50-76 هرتز في حدود هذه المعلمات
تشخيص الصورة مفاتيح التحكم	رقمي، تقنية العرض على الشاشة OSD، AUTO key (إعدادات الصورة تلقائياً) 5 مفاتيح و AUTO key
إدارة الطاقة الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة استهلاك وضع الاستعداد	EPA، VESA DPMS 49 وات كحد أقصى W 1>  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
إشارة الدخل المزامنة	تناظري RGB، 0.7 فولت 5%±، قطبية موجبة عند معاوقة إدخال 75 أوم DVT TMDS رقمي، 600 ميكروفولت لكل خط تمايزي، قطبية موجبة عند معاوقة إدخال 50 أوم فصل التزامات الأفقية والرأسية، مستوى TTL بدون معاوقة، SOG (SYNC مكون على الأخضر)
درجة حرارة (التشغيل) رطوبة الهواء (التشغيل)	0 درجة مئوية – 40 درجة مئوية 90% - 10%
فولتية التشغيل الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع) الوزن	وحدة تزويد طاقة أوتوماتيكية، 100 – 240 فولت، 50 / 60 هرتز 3 +/- هرتز 412.6 × 570.0 × 183.9 مم 4.9 كجم