

Määritykset

Malli	G2410HD
Näytön tyyppi	23,6” aktiivi TFT-laajakangasnäyttö
Diagonaalisesti näytettävissä	598,1 mm
Natiivi(maksimi)resoluutio	1920 x 1080
Värit	16,7 miljoonaa
Kontrasti / Kirkkaus	1000:1 / 300 cd/m ²
Dynaaminen kontrastisuhde	40000: 1 (tyypillinen)
Vasteaika	5 ms 2 ms (GTG)
Katselukulma (vasen/oikea, ylös/alas)	170, 160 (CR _≥ 10)
Vaakas. Taajuus (kHz)	24 - 83 kHz monitaajuusnäyttö
Pystys. Taajuus (Hz)	50 - 76 Hz käyttötavat näiden parametrien puitteissa
Kuvadiagnostiikka	Digitaalinen, OSD-ruutunäyttötekniologia, AUTOMAATTINEN-näppäin (automaattinen kuva-asetus)
Ohjaimet	5 painiketta ja AUTOMAATTI-näppäin.
Virranhallintatila	VESA DPMS, EPA
Maks. virrankulutus	49 W
Virransäästötila	< 1 W  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Sisääntulosignaali	Analoginen RGB, 0,7 V +/-5%, positiivinen polariteetti 75 ohmin tuloimpedanssilla Digitaalinen DVT TMDS, 600 mV kullekin differentiaaliselle linjalle, positiivinen polariteetti 50 ohmin tuloimpedanssilla
Synkronointi	Erilliset vaaka- ja pystysynkronoinnit, polariteetiton TTL-taso, SOG (Komposiitti-SYNC vihreällä)
Lämpötila (käytössä)	0 °C - 40 °C
Ilmankosteus (käytössä)	10% - 90%

Käyttöjännite	Automaattisesti kytkeytyvä virransyöttötila, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz
Mitat (K x L x H)	412,6 x 570,0 x 183,9 mm
Paino	4,9 kg