

Specificaties

Model	G2410HD
Beeldschermtype	23,6" breedbeeld, actief, TFT
Zichtbare diagonaal	598,1 mm
Natuurlijke (maximum) resolutie	1920 x 1080
Kleuren	16,7 miljoen
Contrast / helderheid	1000:1 / 300 cd/m ²
Dynamic Contrast (Dynamisch contrast)-verhouding	40000:1 (typisch)
Responstijd	5 ms 2 ms (GTG)
Kijkhoek (links/rechts, omhoog/omlaag)	170, 160 (CR _≥ 10)
Hor. Frequency (KHz)	24 - 83 kHz Multi-frequentie monitor
Ver. Frequency (Hz)	50 - 76 Hz modi binnen deze parameters
Beelddiagnostiek	Digitaal, OSD technologie, AUTO key (automatische beeldinstelling)
Bediening	5 toetsen en AUTO key
Energiebeheer	VESA DPMS, EPA
Max. energieverbruik	49 W
Energiespaarmodus	< 1 W
	 This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Ingangssignaal	Analoog rgb 0,7 Volt +/-5%, positieve polariteit op 75 Ohm ingangsimpedantie
	Digitale DVT TMDS, 600mV voor elke differentiaallijn, positieve polariteit op 50 ohm ingangsimpedantie
Synchronisatie	Aparte horizontale en verticale synchronisatie, polariteitsloos TTL-niveau, SOG (Composiet SYNC op groen)
Temperatuur (in werking)	0 °C - 40°C
Vochtigheidsgraad (in werking)	10% - 90%
Voedingsspanning	Automatisch geschakelde voeding, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz
Afmetingen (h x b x d)	412,6 x 570,0 x 183,9 mm
Gewicht	4,9 kg