

Dane techniczne

Model	G2410HD
Typ ekranu Widoczna przekątna ekranu standardowa (maksymalna) rozdzielczość Kolory Kontrast/ Jaskrawość Współczynnik Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny) Czas reakcji Kąt widzenia (lewo/prawo, góra/dół)	Szerokoekranowy monitor 23,6", aktywny, TFT 598,1 mm 1920 X 1080 16,7 milliona 1000:1 / 300 cd/m ² 40000:1 (średnio) 5 ms 2 ms (GTG) 170, 160 (CR _≥ 10)
Częstotliwość pozioma (kHz) Częstotliwość pionowa (Hz)	24 - 83 kHz wiele częstotliwości monitora 50 - 76 Hz tryby mieszczące się w zakresie parametrów
Diagnostyka obrazu Elementy sterujące	Cyfrowa, technologia menu ekranowego OSD, AUTO key (automatyczna regulacja obrazu) 5 przycisków i AUTO key
Zarządzanie energią Maksymalny pobór mocy Tryb oszczędzania energii	VESA DPMS, EPA 49 W < 1 W  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Sygnał wejściowy Synchronizacja	Analogowy sygnał RGB, 0,7 V +/-5%, polaryzacja dodatnia, impedancja wejściowa 75 omów Cyfrowy sygnał DVT TMDS, 600mV dla każdej linii różnicowej, polaryzacja dodatnia, impedancja wejściowa 50 omów Odrębna synchronizacja pozioma i pionowa, poziom TTL bez polaryzacji, SOG (Composite SYNC on green – synchronizacja złożona w sygnale koloru zielonego)
Temperatura pracy Wilgotność powietrza pracy	0 °C - 40 °C 10% - 90%
Napięcie prądu Wymiary(W x Sz x Gł) Ciężar	Automatycznie przełączane tryby zasilania 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz 412,6 x 570,0 x 183,9 mm 4,9 kg