

# Spesifikasjoner

| Modell                                  | G2411HD                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skjermtype                              | 24" bredskjermformat, aktiv, TFT                                                                                                                                                                  |
| Synlig diagonal                         | 609,7 mm                                                                                                                                                                                          |
| Innebygd (maksimal) oppløsning          | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                       |
| Farger                                  | 16,7 millioner                                                                                                                                                                                    |
| Kontrast/lysstyrke                      | 1000:1 / 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |
| Dynamisk kontrastforhold                | 40000: 1 (typisk)                                                                                                                                                                                 |
| Responstid                              | 5 ms<br>2 ms (GTG)                                                                                                                                                                                |
| Visningsvinkel (venstre/høyre, opp/ned) | 170, 160 (CR <sub>≥</sub> 10)                                                                                                                                                                     |
| Hor. frekvens (KHz)                     | 24 - 83 kHz multifrekvensmonitor                                                                                                                                                                  |
| Ver. frekvens (Hz)                      | 50 - 76 Hz-moduser med disse parameterne                                                                                                                                                          |
| Bildedagnostikk                         | Digital, OSD-teknologi, AUTO-tast (automatisk bildeinnstilling)                                                                                                                                   |
| Kontroller                              | 5 knapper og AUTO-tast.                                                                                                                                                                           |
| Strømstyring                            | VESA DPMS, EPA                                                                                                                                                                                    |
| Maks. strømforbruk                      | 49 W                                                                                                                                                                                              |
| Strømsparingsmodus                      | < 1 W<br><br> This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1. |
| Inndatasignal                           | Analog RGB, 0,7 volt +/-5%, positiv polaritet ved 75 ohm inngangsimpedans<br><br>Digital DVT TMDS, 600mV for hver differensiallinje, positiv polaritet ved 50 ohm inngangsimpedans<br><br>HDMI    |
| Synkronisering                          | Separer horisontal og vertikal synkronisering, polaritetsfritt TTL-nivå, SOG (Composite "SYNC on green")                                                                                          |
| Temperatur (drift)                      | 0 °C - 40 °C                                                                                                                                                                                      |
| Luftfuktighet (drift)                   | 10% - 90%                                                                                                                                                                                         |
| Driftsspenning                          | Automatisk strømforsyning i svitsjet modus, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz                                                                                                                          |
| Dimensjoner (H x B x D)                 | 412,6 x 570,0 x 183,9 mm                                                                                                                                                                          |
| Vekt                                    | 4,9 kg                                                                                                                                                                                            |