

Spécifications

Modèle	G2420HD
Type d'écran Diagonale visible Résolution native (maximale) Couleurs Contraste / luminosité Rapport de Dynamic Contrast (contraste dynamique) Délai de réponse Angle de vision (gauche/droite, haut/bas)	Écran large 24", actif, TFT 609,7 mm 1920 X 1080 16,7 millions 1000:1 / 300 cd/m ² 40000:1 (typique) 5 ms 2 ms (GTG) 170, 160 (Rapport de contraste ≥ 10)
Fréquence hor. (KHz) Fréquence ver. (Hz)	Moniteur multifréquences de 24 - 83 kHz 50 - 76 Hz modes dans cette plage de valeurs
Diagnostic de l'image Contrôles	Numérique, technologie OSD, fonction « AUTO key » (fonction de réglage automatique de l'image) Bouton de mise sous tension, 5 boutons, touche « AUTO key »
Gestion de l'énergie Max. consommation d'énergie Mode d'économie d'énergie	VESA DPMS, EPA 49 W < 1 W  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Signal d'entrée Synchronisation	RVB analogique, 0,7 volts +/-5%, polarité positive à impédance d'entrée de 75 ohms TMDS DVT numérique, 600mV pour chaque ligne différentielle, polarité positive à impédance d'entrée de 50 ohms HDMI Synchronisation horizontale et verticale séparées, niveau TTL sans polarité, synchronisation composite sur vert
Température (fonctionnement) Humidité ambiante (fonctionnement)	0° C - 40° C 10 % - 90 %
Tension en fonctionnement Dimensions (H x L x P) Poids	Alimentation électrique à commutation automatique, 100 - 240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz 412,6 x 570,0 x 183,9 mm 4,9 kg