

Technické údaje

Model	G2420HDB
Typ displeja Viditeľná priečka Prirodzené (maximálne) rozlíšenie Farby Kontrast/jas Pomer Dynamic Contrast (Dynamický kontrast) Čas odozvy Zorný uhol (zľava/doprava, zhora/nadol)	24-palcová širokouhlá obrazovka, aktívny, TFT 609,7 mm 1920 x 1080 16,7 miliónov 1000:1 / 300 cd/m ² 40000:1 (typický) 5 ms 170, 160 (CR _≥ 10)
Horiz. frekvencia (kHz) Ver. frekvencia (Hz)	24 - 83 kHz multifrekvenčný monitor 50 - 76 Hz režimy v rámci týchto parametrov
Diagnostika obrazu Ovládacie prvky	Digitálna, technológia OSD, tlačidlo AUTO (automatické nastavenie obrazu) 5 tlačidiel a tlačidlo AUTO
Správa napájania Max. príkon Príkon v pohotovostnom režime	VESA DPMS, EPA 49 W < 1 W  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
Vstupný signál Synchronizácia	Analógové RGB; 0,7 V +/- 5 %, kladná polarita pri vstupnej impedancii 75 ohm Digitálne DVT TMDS, 600 mV pre každú rozlišovaciu linku, kladná polarita pri vstupnej impedancii 50 ohm Oddelená horizontálna a vertikálna synchronizácia, úroveň TTL bez polarity, SOG (kompozitná synchronizácia zelenej)
Teplota (prevádzková) Vlhkosť vzduchu (prevádzková)	0 °C - 40 °C 10% - 90%
Prevádzkové napätie Rozmery (V x Š x H) Hmotnosť	Automaticky prepínaný režim napájania, 100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz 412,6 x 570,0 x 183,9 mm 4,9 kg